



TEKNİK BİLGİ FÖYÜ										11.12.2014
ÖZPOR TAŞYÜNÜ TERAS ÇATI YALITIM LEVHASI										
Özellikler	Sembol	Birim	Tanım					Tolerans	Standart	
Malzeme	-	-	Taş Yünü					-	TS EN 13162	
Yoğunluk	d	kg/m ³	135					+ / - 10%	TS EN 13162	
Uzuluk	L	mm	1200					+ / - 2%	TS EN 13162	
Genişlik	w	mm	600					+ / - 1,5%	TS EN 13162	
Kalınlık	t	mm	30	40	50	60	80	-3mm ve +%10mm	TS EN 13162	
Düzlemsellik	Smax	mm	<6					<6 mm	TS EN 13162	
Gönyeden Sapma	Sb	mm/m	≤ 5					≤ 5 mm	TS EN 13162	
Yanmazlık Sınıfı	-	-	A 1					-	TS EN 13162	
Isıl İletkenlik Beyan Değeri(10 ⁰ C)	λ	W/mK	0,040					≤0,04	TS EN 13162	
Isıl Geçirgenlik Direnci Beyan Değeri	R	m ² K/W	0,75	1	1,25	1,5	2	≥1,25	-	
Max. Kullanım Sıcaklığı	-	°C	750					-	-	
Basma Mukavemeti	σ	kPa	≥20					-	-	
Su Buharı Difüzyon Direnci	μ	-	MU1					1	TS EN 13162	
Kısmi Daldırma ile Kısa Süreli Su Absorbsiyonu	Wp	kg/m2	≤1					≤1	TS EN 13162	
Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su Absorbsiyonu	WI	kg/m2	≤3							
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film					-	-	
Kaplama	-	-	YOK					-	-	
ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004 , OHSAS 18001 Yönetim sistemi belgelerine sahip fabrikamızda EN 13162 ve EN 13172 standartlarına uygun olarak imal edilen ürünümüz, CE belgesine sahiptir.										